

AS 03515

Fornitore: RFID Advisor - Hard Tag | Formato: Tag rigido | Frequenza: UHF 860 - 960 MHz

**SPECIFICHE TECNICHE RFID**

Tecnologia / Frequenza	UHF 860 - 960 MHz	Banda / Regione	ETSI
Chip RFID	Alien H3	Distanza di Lettura	3.5 m
Memoria EPC	96 bit	Memoria User	512 bit
Banco TID	64 bit	Protezione Scrittura	No

SPECIFICHE FISICHE & MONTAGGIO

Formato (Form Factor)	Tag rigido	Metodi di Montaggio	Adesivo, Vite, Magnete
Dimensioni	35 x 15 x 6 mm	Forma Geometrica	Rettangolare
Peso Singolo Tag	5.00 g	Applicabile su Metallo	SI — Certificato On-Metal
Materiale Corpo	Polifenilensolfuro (PPS) + Politetrafluoroetilene (PPE)		

CONDIZIONI AMBIENTALI & RESISTENZE

Grado di Protezione IP	IP68	Resistenza Raggi UV	Sì
Temp. Operativa Min / Max	-30°C / 250°C	Resistenza Agenti Chimici	Sì
Temp. Sopravvivenza Min / Max	-40°C / 150°C	Resistente all'Acqua	Sì

CERTIFICAZIONI & STANDARD SUPPORTATI

ISO 18000-6C

EPCglobal Class 1 Gen 2

DESCRIZIONE & NOTE APPLICATIVE

Funzionamento a lungo termine a 180°C (temperatura costante)
Funzionamento a 210°C per 3 ore (temperatura costante)
Funzionamento a 230°C per 45 minuti (temperatura costante)
Funzionamento a 250°C per 6-10 minuti (temperatura costante)