


AS 8005-1

Fornitore: RFID Advisor - Hard Tag | Formato: Tag rigido | Frequenza: UHF 860 - 960 MHz



SPECIFICHE TECNICHE RFID

Tecnologia / Frequenza	UHF 860 - 960 MHz	Banda / Regione	ETSI
Chip RFID	Impinj Monza R6P	Distanza di Lettura	4.00 m
Memoria EPC	128 bit	Memoria User	32 bit
Banco TID	48 bit	Protezione Scrittura	No

SPECIFICHE FISICHE & MONTAGGIO

Formato (Form Factor)	Tag rigido	Metodi di Montaggio	Adesivo, Vite
Dimensioni	Ø 80 x 5 mm	Forma Geometrica	Rotondo
Peso Singolo Tag	25.00 g	Applicabile su Metallo	NO — Superfici non metalliche
Materiale Corpo	Modified polyurethane resin		

CONDIZIONI AMBIENTALI & RESISTENZE

Grado di Protezione IP	IP68	Resistenza Raggi UV	Sì
Temp. Operativa Min / Max	-55°C / 80°C	Resistenza Agenti Chimici	Sì
Temp. Sopravvivenza Min / Max	-20°C / 80°C	Resistente all'Acqua	Sì

CERTIFICAZIONI & STANDARD SUPPORTATI

ISO 18000-6C

EPCglobal Class 1 Gen 2

DESCRIZIONE & NOTE APPLICATIVE

Gestione intelligente del magazzino, punti di riferimento per il riconoscimento AGV, superfici stradali esterne, superfici murali.

Presenta un'eccellente resistenza alla corrosione da acidi e alcali, resistenza alle variazioni di temperatura (alte e basse) e all'invecchiamento; supporta un carico di 3 tonnellate