

AS 8050-1



Fornitore: RFID Advisor - Hard Tag | Formato: Tag rigido | Frequenza: UHF 860 - 960 MHz

SPECIFICHE TECNICHE RFID

Tecnologia / Frequenza	UHF 860 - 960 MHz	Banda / Regione	ETSI
Chip RFID	Impinj Monza R6P	Distanza di Lettura	3.00 m
Memoria EPC	96 bit	Memoria User	32 bit
Banco TID	96 bit	Protezione Scrittura	No

SPECIFICHE FISICHE & MONTAGGIO

Formato (Form Factor)	Tag rigido	Metodi di Montaggio	Adesivo, Rivetto, Cucito
Dimensioni	80 x 58 x 3 mm	Forma Geometrica	Rettangolare
Peso Singolo Tag	9.00 g	Applicabile su Metallo	SI — Certificato On-Metal
Materiale Corpo	Pelle per uso aeronautico, adatta all'uso esterno per 3-5 anni.		

CONDIZIONI AMBIENTALI & RESISTENZE

Grado di Protezione IP	IP68	Resistenza Raggi UV	Sì
Temp. Operativa Min / Max	-30°C / 70°C	Resistenza Agenti Chimici	No
Temp. Sopravvivenza Min / Max	-30°C / 80°C	Resistente all'Acqua	Sì

CERTIFICAZIONI & STANDARD SUPPORTATI

ISO 18000-6C

EPCglobal Class 1 Gen 2

DESCRIZIONE & NOTE APPLICATIVE

Questo prodotto è dotato di tag anti-interferenza metallica realizzati in pelle aeronautica; sono ampiamente utilizzati per ponteggi, gestione di asset metallici, bombole di gas, componenti industriali e tubazioni industriali.

Antiscivolo, antigraffio, resistente al calore e ai raggi ultravioletti.