

AS 830



Fornitore: RFID Advisor - Hard Tag | **Formato:** Tag per pneumatici | **Frequenza:** UHF 860 - 960 MHz

SPECIFICHE TECNICHE RFID

Tecnologia / Frequenza	UHF 860 - 960 MHz	Banda / Regione	ETSI, FCC
Chip RFID	Impinj M830	Distanza di Lettura	1.50 m
Memoria EPC	128 bit	Memoria User	0 bit
Banco TID	0 bit	Protezione Scrittura	No

SPECIFICHE FISICHE & MONTAGGIO

Formato (Form Factor)	Tag per pneumatici	Metodi di Montaggio	Incorporato
Dimensioni	50 x 3,5 mm	Forma Geometrica	Speciale
Peso Singolo Tag	0.30 g	Applicabile su Metallo	NO — Superfici non metalliche
Materiale Corpo	Lamina metallica elastica + laminato in fibra di vetro ed epossidica		

CONDIZIONI AMBIENTALI & RESISTENZE

Grado di Protezione IP	IP54	Resistenza Raggi UV	No
Temp. Operativa Min / Max	-30°C / 150°C	Resistenza Agenti Chimici	No
Temp. Sopravvivenza Min / Max	-20°C / 60°C	Resistente all'Acqua	Sì

CERTIFICAZIONI & STANDARD SUPPORTATI

ISO 18000-6C

EPCglobal Class 1 Gen 2

DESCRIZIONE & NOTE APPLICATIVE

Adatto per pneumatici, bagagli, calzature e nastri trasportatori.
Resistente alla flessione e rimovibile; lunghezza personalizzabile su richiesta.